Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:45

Link do produktu: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-1000-do-990kg-p-392.html



Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 1000 do 990kg

Cena brutto	**1 179,00 PLN**
Cena netto	**958,54 PLN**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
ID produktu	**1000377**
Kod producenta	**10060007**
Kod EAN	**4250928695154**
Producent	**MSW**

Opis produktu

Nazwa producenta: **MSW PROLIFTOR 1000**

Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta MSW. Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium.

Nowoczesny silnik wciągarki wyposażony jest w mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę. Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali czy magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują się w zestawie z urządzeniem.

Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i wyposażony jest w prowadnice do dokładnego układania liny. N**a bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem.** Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii.

Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej stali nierdzewnej oraz wyprodukowana w sposób zapobiegający jej skręcaniu podczas pracy. W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zblocza podwajającego siłę udźwigu. Kaseta sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. **Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki.** Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciwzerwaniową i ma długość 135 cm.

Dźwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

Parametry techniczne:

- - Model - **PROLIFTOR 1000**
- - Nr katalogowy - **6007**
- - Stan - **Nowy**
- - Materiał liny - **Stal CK45**
- - Nośność - **495 kg / 990 kg (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Wysokość podnoszenia - **12 m / 6 m (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Prędkość podnoszenia - **8 m/min / 4 m/min (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Długość liny - **12 m**
- - Średnica liny - **5,6 mm**
- - Odporność na przerwanie przewodu - **> 2500 kg**

Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

- - Cykl pracy - **S3-20% 10 min**
- - Napięcie główne - **230V- 50Hz**
- - Wydajność silnika - **P1 1600W**
- - Pilot zdalnego sterowania - **Tak**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Poziom ochrony - **IP54**
- - Przewód zasilający - **1,4 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **52 x 17,5 x 25 cm**
- - Waga - **30,2 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **64 x 26 x 38 cm**
- - Waga wysyłki - **33,3 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Pilot z przewodem
- - Uchwyty – 2 szt.
- - Zestaw śrub
- - Zblocze
- - Instrukcja PL
- - **NIE MA** ramienia wychylnego – do dokupienia osobno w naszym sklepie