

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 04:09

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-800-do-800kg-p-393.html>

Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 800 do 800kg

Cena brutto	816,00 PLN
Cena netto	663,41 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1000378
Kod producenta	10060008
Kod EAN	4260223022968
Producent	MSW

Opis produktu

Nazwa producenta: **PROLIFTOR 800**Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta **MSW**.

Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania.

Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium.

Nowoczesny silnik zastosowany do wciągarki posiada mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę.

Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali lub magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują w zestawie z urządzeniem.

Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do dokładnego układania liny. Na bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem.

Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii.

Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamokrętna – specjalny sposób produkcji liny zabezpieczający ją przed skręcaniem się podczas pracy.

W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zblocza podwajającego siłę udźwigu.

Kaseta sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki. Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciw-zerwaniową i ma długość 135cm.

Dźwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

Parametry techniczne:

- Model - **PROLIFTOR 800**
- Nr katalogowy - **6008**
- Stan artykułu - **Nowy**

Bez zblocza / Ze zbloczem

- Nośność - **400 kg / 800 kg**
- Maks. wydajność podnoszenia - **12 m / 6 m**
- Prędkość podnoszenia - **8m/min. / 4m/min.**
- Długość liny - **12 m**
- Średnica liny - **5,1 mm**

-
- - Odporność liny na zrywanie - > **2000 kg**
 - - Czas przerwy w pracy - **S3-20% 10 min.**
 - - Napięcie zasilania z sieci - **230 V**
 - - Moc silnika - **P1 1300W**
 - - Wymiary (DxSxW) - **45,5 x 21,5 x 15 cm**
 - - Waga - **19,3 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51 x 17 x 30 cm**
 - - Waga wysyłki - **20,8 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Przewodowy pilot sterujący
- - Obejma - mocowanie do profilu lub ramienia wychylnego
- - Zblocze z hakiem
- - Hak obciążeniowy
- - Stalowa lina o długości 12 m
- - Instrukcja PL