

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 14:51

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-impulsowy-ovp-otp-opp-0-50a-0-30v-1500w-p-19591.html>

Zasilacz laboratoryjny impulsowy OVP OTP OPP 0-50A 0-30V 1500W

Cena brutto	1 593,00 PLN
Cena netto	1 295,12 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020306
Kod producenta	10021167
Kod EAN	4062859948267
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021167**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala dostarczyć zewnętrznym urządzeniom prąd stały o określonym napięciu. Sprawdza się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie tylko. Doskonała efektywność sprzętu wynika z zastosowania jednego kanału zapewniającego napięcie wyjściowe w zakresie **0-30 V oraz prąd od 0 do 50 A**. Urządzenie generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie ($\leq 1\%$ RMS), który nie uszkadza obwodu zasilającego. Zasilacz regulowany jest za pomocą pokręteł a ustawione parametry pokazywane są na **wyświetlaczu LED**. Czerwony kolor jest dobrze widoczny nawet w ciemnych pomieszczeniach. Inteligentny system bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem. Uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprzęt posiada także ochronę przez zbyt dużym napięciem i mocą. Kompaktowe wymiary pozwalają zmieścić urządzenie nawet na małym stanowisku pracy. Niewielka waga oraz uchwyt ułatwiają jego przenoszenie. **Gumowe nóżki** odpowiadają za stabilność.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 1500 W,
- Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 30 V i prąd wyjściowy do 50 A,
- Panel z pokrętkami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- Liczne zabezpieczenia w tym przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021167**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-76**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe / gniazdo zasilania sieciowego / wyjście uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator / kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **15**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV: $\leq 0,2\%$ mV / CC: $\leq 0,5\%$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,3\%$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 50**
- Zabezpieczenia - **OVP / OTP / OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1.1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- Wyświetlacz - **LED**

-
- - Napięcie [V] - **230**
 - - Moc [W] - **1500**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **50**
 - - Tętnienia - **≤1% RMS**
 - - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**
 - - Waga - **5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **46.5 x 33 x 22.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **7.04 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi