

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 17:44

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-impulsowy-s-ls-77-0-60v-0-10a-dc-p-19067.html>

Zasilacz laboratoryjny impulsowy S-LS-77 0-60V 0-10A DC

Cena brutto	983,00 PLN
Cena netto	799,19 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019777
Kod producenta	10021168
Kod EAN	4062859948274
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021168**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach czy serwisach. W urządzeniu zastosowano **jeden kanał** zapewniający napięcie wyjściowe w zakresie 0-60 V oraz prąd od 0 do 10 A. Urządzenie generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie (Wyświetlacz LED pozwala skontrolować ustawienia. System bezpieczeństwa uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprzęt posiada także ochronę przed zbyt dużym napięciem i mocą. Niewielka waga oraz kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe przenoszenie zasilacza. Gumowe nóżki zapewniają mu stabilność.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 600 W,
- Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 60 V i prąd wyjściowy do 10 A,
- Panel z pokrętkami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- Liczne zabezpieczenia w tym przez przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021168**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-77**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 0,2\%$ mV, $C_c \leq 0,5\%$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,5\%$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- Zabezpieczenia - **OVP, OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **600**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**

-
- - Tętnienia - **$\leq 1\%$ Rms**
 - - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**
 - - Waga - **4 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 26 x 23 cm**
 - - Waga wysyłki - **4.5 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi