

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 12:00

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-10-a-300-w-p-17357.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-10 A 300 W

Cena brutto	540,00 PLN
Cena netto	439,02 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018059
Kod producenta	10021171
Kod EAN	4062859948304
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021171**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering służy do przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Sprzęt sprawdzi się w warsztatach, serwisach, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Zasilacz posiada 1 kanał. Umożliwia on precyzyjną regulację napięcia w zakresie **0-30 V** i prądu wyjściowego **0-10 A** za pomocą pokręteł. Moc urządzenia wynosi **300 W**. Wyświetlacz LED pozwala wygodnie odczytać wartości. Zasilacz wyposażono w tryb **stabilizacji prądu wyjściowego (CC)** i **stabilizacji napięcia (CV)**. Sprzęt precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach $\leq 1\%$ RMS i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Zasilacz posiada zabezpieczenie termiczne (OTP), nadmiarowo napięciowe (OVP) i przeciążeniowe (OPP). O chłodzenie dba wentylator, uruchamiając się gdy temperatura wewnątrz jest za wysoka. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni. Rączka umożliwia wygodny transport sprzętu.

Cechy produktu:

- Moc 300 W,
- Zakres regulacji 0-30 V, 0-10 A,
- Pokręta do ustawiania napięcia i natężenia,
- Parametry widoczne na wyświetlaczu LED,
- Ochrona OVP, OTP, OPP.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021171**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-80**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 0,2\%$ mV, $C_c \leq 0,5\%$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,5\%$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- Zabezpieczenia - **OVP, OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **300**

-
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**
 - - Tętnienia - **$\leq 1\%$ Rms**
 - - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**
 - - Waga - **4 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **40.2 x 25.3 x 22.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **4.46 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Zestaw zacisków
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi