

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 06:15

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-10-a-300-w-p-18871.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-10 A 300 W

Cena brutto	344,00 PLN
Cena netto	279,67 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019575
Kod producenta	10021175
Kod EAN	4062859948342
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021175**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, laboratoriach oraz instytucjach badawczych a także branży telekomunikacyjnej. Służy do **przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego** o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Zasilacz wyposażono w jeden kanał. Umożliwia on precyzyjną regulację napięcia w zakresie 0-30 V i prądu wyjściowego 0-10 A. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą pokręteł. Moc urządzenia wynosi 300 W. Wyświetlacz LED pozwala wygodnie odczytać wartości prądu i napięcia wyjściowego. Urządzenie posiada tryb stabilizacji prądu wyjściowego (CC) i stabilizacji napięcia (CV). Został także wyposażony w zabezpieczenie termiczne (OTP) i przeciążeniowe (OPP). Wentylator zapewnia optymalną temperaturę sprzętu. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni.

Cechy produktu:

- Moc 300 W,
- Regulacja 0-30 V i 0-10 A,
- Regulacja za pomocą pokręteł,
- Wyświetlacz LED,
- Zabezpieczenie OTP i OPP.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021175**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-84**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 20$ mV, $C_c \leq 20$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$C_v \leq 50$ mV, $C_c \leq 20$ mA**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **300**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**

-
- - Tętnienia - **30 mV, 20 mA**
 - - Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
 - - Waga - **1.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30.5 x 11 x 19.8 cm**
 - - Waga wysyłki - **1.77 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód podłączeniowy
- - Przewód zasilania
- - Instrukcja obsługi