

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 23:48

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-10-a-300-w-led-usb-p-16607.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-10 A 300 W LED USB

Cena brutto	520,00 PLN
Cena netto	422,76 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017301
Kod producenta	10021399
Kod EAN	4062859097644
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021399**

Zasilacz laboratoryjny marki STAMOS to profesjonalne urządzenie do indywidualnego zasilania prądem stałym różnych urządzeń i wyposażenia zewnętrznego. Duży wyświetlacz **LED** pozwala na stałe kontrolowanie ustawionych wartości, widoczne są nawet w złych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo poszczególne wartości opatrzone są odpowiednimi skrótami jednostek, co pozwala na odróżnienie natężenia prądu od napięcia. Urządzenie ma wbudowany port **USB**, który posłuży jako dodatkowe źródło zasilania o napięciu **5 V / 2 A**, natomiast z tyłu zasilacza znajduje się port **USB-B** służący do wymiany danych. Za pomocą pokręteł można indywidualnie ustawić napięcie wyjściowe **0-30 V** oraz natężenie prądu wyjściowego **0-10 A**. Jeżeli zasilacz pracuje jako źródło napięcia stałego (CV), urządzenie automatycznie przełącza się na pracę ze stałym prądem (CA) po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia. Zasilacz laboratoryjny został wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe (**OPP**), nadprądowe (**OCP**) i chroniące przed przegrzaniem (**OTP**), które automatycznie uruchamia zintegrowany wentylator zaraz po przekroczeniu maksymalnej temperatury. Taki system ochronny gwarantuje bezpieczną pracę zasilacza, nawet przy intensywnym i długotrwałym użytkowaniu.

Cechy produktu:

- Wszechstronne działanie zasilacza (napięcie DC o wartości 0-30 V i prąd 0-10 A, oraz gniazdo USB 5 V / 2 A)
- Duży wyświetlacz LED zapewnia stałą kontrolę parametrów,
- Bezpieczny w użytkowaniu - zabezpieczenia przeciążeniowe (OPP), nadprądowe (OCP) i chroniące przed przegrzaniem (OTP),
- Łatwa regulacja dzięki wygodnym pokrętkom,
- Automatyczny wentylator chłodzi urządzenie przez regulację temperatury,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021399**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-108**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Moc [W] - **300**
- Moc [W] - **300**
- Pamięć - **2**
- Chłodzenie - **Wentylator do regulacji temperatury**
- Tętnienia - **CV ≤30 mV RMS, CC ≤25 mA RMS**
- Złącze [mm] - **4**
- Przewód zasilający [m] - **1,45**

- - Zabezpieczenia - **OCP, OTP, OPP**
- - Rozdzielczość - **10 mV / 10 mA**
- - Długość kabla [m] - **0,8**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0-30**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **1,7**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0-10**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV ≤0,2%, CC ≤0,2%**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **CV ≤0,25% FS, CC ≤0,25% FS**
- - Długość kabla USB [m] - **1,4**
- - Stabilność prądu - **CC ≤0,25% FS**
- - Dokładność wyświetlania - **±1% FS ±1**
- - Stabilność napięcia - **CV ≤0,25% FS**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-20-80**
- - Rezystancja izolacji [MΩ] - **≥100**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10-80**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-30**
- - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) [ms] - **400**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **21 x 7 x 16**
- - Waga [kg] - **1.67**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **30.5 x 11 x 20.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **1.9**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód USB
- - Przewód wyjściowy
- - Instrukcja obsługi