

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 06:55

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-30-a-dc-900-w-p-22154.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-30 A DC 900 W

Cena brutto	1 129,00 PLN
Cena netto	917,89 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1022873
Kod producenta	10021169
Kod EAN	4062859948281
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021169**

Zasilacz laboratoryjny marki **Stamos Soldering** pozwala dostarczyć zewnętrznym urządzeniom prąd stały o określonym napięciu. Stanowi idealne narzędzie w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie tylko. Doskonała efektywność sprzętu wynika z zastosowania jednego kanału zapewniającego napięcie wyjściowe w **zakresie 0-30 V oraz prąd od 0 do 30 A**. Ponadto produkt generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie ($\leq 1\%$ RMS), który nie uszkadza obwodu zasilającego.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 900 W,
- Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 30 V i prąd wyjściowy do 30 A,
- Panel z pokrętkami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- Liczne zabezpieczenia w tym przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021169**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-78**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe / gniazdo zasilania sieciowego / wyjście uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator / kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV: $\leq 0,2\%$ mV / CC: $\leq 0,5\%$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,5\%$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 30**
- Zabezpieczenia - **OVP / OTP / OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1.1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **900**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **30**
- Tętnienia - **$\leq 1\%$ RMS**

-
- - Wymiary (DxSxW) - **20 x 32 x 15.4 cm**
 - - Waga - **4 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **40 x 25.5 x 22 cm**
 - - Waga wysyłki - **4.52 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi