

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 17:49

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-5-a-150-w-p-18872.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-5 A 150 W

Cena brutto	275,00 PLN
Cena netto	223,58 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019576
Kod producenta	10021176
Kod EAN	4062859948359
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021176**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, laboratoriach oraz instytutach badawczych a także branży telekomunikacyjnej. Służy do **przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego** o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Zasilacz wyposażono w jeden kanał. Umożliwia on precyzyjną regulację napięcia w zakresie 0-30 V i prądu wyjściowego 0-5 A. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą pokręteł. Moc urządzenia wynosi 150 W. Wyświetlacz LED pozwala wygodnie odczytać wartości prądu i napięcia wyjściowego. Urządzenie posiada tryb stabilizacji prądu wyjściowego (CC) i stabilizacji napięcia (CV). Został także wyposażony w **zabezpieczenie termiczne** (OTP) i **przeciążeniowe** (OPP). Wentylator zapewnia optymalną temperaturę sprzętu. **Gumowe nóżki** zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni.

Cechy produktu:

- - Moc 150 W,
- - Regulacja 0-30 V i 0-5 A,
- - Regulacja za pomocą pokręteł,
- - Wyświetlacz LED,
- - Zabezpieczenie OTP i OPP.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021176**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-85**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **5**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 20$ mV, $C_c \leq 20$ mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **$C_v \leq 50$ mV, $C_c \leq 20$ mA**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 5**
- - Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **150**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **5**

-
- - Tętnienia - **30 mV, 20 mA**
 - - Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
 - - Waga - **1.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30 x 10.8 x 19.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **1.72 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód podłączeniowy
- - Przewód zasilania
- - Instrukcja obsługi