

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 18:56

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-5-a-dc-550-w-led-usb-rs232-p-17360.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-5 A DC 550 W LED USB RS232

Cena brutto	1 166,00 PLN
Cena netto	947,97 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018062
Kod producenta	10021404
Kod EAN	4062859118462
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021404**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala zasilić urządzenia zewnętrzne prądem stałym. Sprzęt sprawdzi się w warsztatach, serwisach, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Zasilacz posiada 2 kanały. Użyj kanału pierwszego i drugiego do indywidualnych ustawień wartości. Trzeci kanał zasila urządzenia stałym napięciem 5 V i 3 A. Zasilacz podłączany jest do komputera za pomocą interfejsów USB lub RS232. Pokręta i przyciski umożliwiają precyzyjną regulację napięcia wyjściowego w zakresie **0-30 V DC** i prądu **0-5 A** dla kanałów pierwszego i drugiego. Urządzenie posiada blokadę panelu sterującego zapobiegającą przypadkowej zmianie ustawionych parametrów. W razie korzystania z zasilacza laboratoryjnego jako źródła stałego napięcia (CV) urządzenie po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia automatycznie przełącza się w tryb prądu stałego (CA). Zapobiega to uszkodzeniu podłączonych urządzeń. Zasilacz posiada zabezpieczenie przepięciowe (OVP), zabezpieczenie nadprądowe (OCP) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP). O chłodzenie dba zintegrowany wentylator. Urządzenie posiada alarm dźwiękowy informujący o zagrożeniu.

Cechy produktu:

- 2 kanały o napięciu DC 0-30 V i prądzie 0-5 A oraz jeden kanał o napięciu 5 V i 3 A,
- Wyświetlacz LED pozwala szybko sprawdzić prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe,
- 5 miejsc pamięci dla 2 kanałów łatwo dostępnych za pomocą przycisków, interfejsy USB i RS232,
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, przetężeniem i przepięciem,
- Inteligentna kontrola temperatury z wydajnym i cichym wentylatorem.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021404**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-114**
- Materiał - **Stal z powłoką antykorozyjną**
- Chłodzenie - **Wentylator o niskiej i bezstopniowej prędkości**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-30**
- Bezpiecznik [A] - **T 3A/250 V**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Napięcie: $\leq 0,01\% + 3\text{ mV}$; prąd: $\leq 0,1\% + 3\text{ mA}$**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **Napięcie: $\leq 0,01\% + 5\text{ mV}$; prąd: $\leq 0,1\% + 10\text{ mA}$**
- Wilgotność robocza [%] -
- Typ - **Transformatorowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0-5**
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Nie**
- Odczytanie rozdzielczości wstecznej - **10 mV; 1 mA**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**

- - Czas reakcji [s] - **≤0,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0-30**
- - Rozdzielczość - **10 mV; 1 mA**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Ochrona przed przegrzaniem - **Tak**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Dokładność ustawień parametrów (25°C ±5°C) - **Napięcie: ≤0,5% + 20 mV; prąd: ≤0,5% + 10 mA**
- - Pamięć - **5 miejsc pamięci**
- - Napięcie [V] - **220-240**
- - Moc [W] - **550**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Sposób podłączenia do komputera - **USB, RS232**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **0-5**
- - Tętnienia - **(20-20 MHz): napięcie: ≤2 mVrms; prąd: ≤3 mArms**
- - Zakres napięcia [V] - **0-30**
- - Współczynnik temperaturowy - **≤150**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Typ - **2 regulowane kanały**
- - Wymiary (DxSxW) - **38 x 25 x 14 cm**
- - Waga - **10.5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49 x 39 x 27 cm**
- - Waga wysyłki - **11.8 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód USB
- - Płyta CD z oprogramowaniem
- - Kabel zasilający
- - Instrukcja obsługi