

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 16:05

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-60-v-0-5-a-dc-550-w-led-usb-rs233-p-17361.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60 V 0-5 A DC 550 W LED USB RS233

Cena brutto	1 044,00 PLN
Cena netto	848,78 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018063
Kod producenta	10021406
Kod EAN	4062859118486
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021404**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala zasilić urządzenia zewnętrzne prądem stałym. Sprzęt sprawdzi się w warsztatach, serwisach, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Duży wyświetlacz LED pozwala wygodnie odczytać ustawione wartości, **5 miejsc** pozwala przechować często powtarzające się wartości i szybko je wywołać. Sprzęt podłącza się do komputera za pomocą interfejsów **USB lub RS232**. Sterowanie odbywa się za pomocą pokręteł i przycisków, którymi precyzyjnie ustawia się żądane napięcie wyjściowe **0-60 V DC** i **prąd 5 A**. Dodatkowo zasilacz posiada blokadę panelu sterownia, zabezpieczając go przed przypadkową zmianą parametrów. W razie korzystania z zasilacza laboratoryjnego jako źródła stałego napięcia (CV) urządzenie po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia automatycznie przełącza się w tryb prądu stałego (CA). Zapobiega to uszkodzeniu podłączonych urządzeń. Sprzęt wyposażony jest w zabezpieczenie przepięciowe (OVP), zabezpieczenie nadprądowe (OCP) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP). Zintegrowany wentylator dostosowuje się do warunków temperaturowych w urządzeniu, zapewniając w ten sposób optymalne chłodzenie. Alarm dźwiękowy informuje o zagrożeniu.

Cechy produktu:

- 2 kanały o napięciu DC 0-30 V i prądzie 0-5 A oraz jeden kanał o napięciu 5 V i 3 A,
- Wyświetlacz LED do szybkiego sprawdzenia wartości prądu wyjściowego i napięcia wyjściowego,
- 5 miejsc pamięci dla 2 kanałów łatwo dostępnych za pomocą przycisków, a także interfejsy USB i RS232,
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, przetężeniem, przepięciem,
- Inteligentna kontrola temperatury z wydajnym i cichym wentylatorem.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021404**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-114**
- Materiał - **Stal z powłoką antykorozyjną**
- Chłodzenie - **Wentylator o niskiej i bezstopniowej prędkości**
- Dokładność wyświetlania - **4 stopnie**
- Długość kabla [m] - **1,2**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-60**
- Bezpiecznik [A] - **T 5A**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Napięcie: $\leq 0,01\% + 3\text{ mV}$; prąd: $\leq 0,1\% + 3\text{ mA}$**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **Napięcie: $\leq 0,01\% + 2\text{ mV}$; prąd: $\leq 0,1\% + 10\text{ mA}$**
- Typ - **Transformatorowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **5**
- Odczytanie rozdzielczości wstecznej - **10 mV; 1 mA**

- - Zabezpieczenia - **T 5A/250 V**
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
- - Czas reakcji [s] - **≤0,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **60**
- - Rozdzielczość - **Napięcie: 10 mV; prąd: 1 mA**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Ochrona przed przegrzaniem - **Tak**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] -
- - Dokładność ustawień parametrów (25°C ±5°C) - **Napięcie: ≤0,5% + 30 mV; prąd: ≤0,5% + 10 mA**
- - Pamięć - **5 miejsc pamięci**
- - Napięcie [V] - **220-240**
- - Moc [W] - **300**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Sposób podłączenia do komputera - **USB, RS232**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **0-5**
- - Tętnienia - **Napięcie: ≤1 mVrms; prąd: ≤3 mArms**
- - Zakres napięcia [V] - **0-60**
- - Współczynnik temperaturowy - **≤150**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Typ - **1 regulowany kanał**
- - Wymiary (DxSxW) - **30 x 11 x 16.5 cm**
- - Waga - **8.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37 x 33.5 x 28 cm**
- - Waga wysyłki - **9.4 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi