

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 20:53

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zasilacz-laboratoryjny-z-funkcja-pamieci-0-30vdc-0-5a-s-ls-30-p-8487.html>

## Zasilacz laboratoryjny z funkcją pamięci 0-30VDC 0-5A S-LS-30

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Cena brutto    | <b>520,00 PLN</b>       |
| Cena netto     | <b>422,76 PLN</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>       |
| ID produktu    | <b>1009685</b>          |
| Kod producenta | <b>10021060</b>         |
| Kod EAN        | <b>4250928683618</b>    |
| Producent      | <b>Stamos Soldering</b> |

### Opis produktu

Numer producenta: **Stamos Soldering 10021060**

Profesjonalny **zasilacz laboratoryjny Stamos Soldering** stworzono z myślą o przetworzeniu prądu zmiennego na prąd stały o wybranym napięciu. Daje to możliwość dostarczenia energii elektrycznej do różnych urządzeń wykorzystywanych w celach naukowych, przemysłu czy branży telekomunikacyjnej. Użyteczność sprzętu to zasługa **kanatu z napięciem do 30 V, prądem wyjściowym do 5 A** oraz z portami plus i minus.

Kontrolę nad pracą zasilacza umożliwiają **2 czytelne wyświetlacze LED**. Pokazują one czterocyfrowe wartości odnoszące się do napięcia i natężenia prądu oraz ich jednostki. Dodatkowo diody informują o blokadzie panelu, aktywnym systemie ochrony i uruchomionym trybie pamięci. Do sterowania służą wygodne pokrętło oraz przyciski. Dzięki nim można precyzyjnie ustawić właściwe wartości, określić tryb pracy.

Wbudowana **funkcja pamięci** znacznie ułatwi pracę na zasilaczu. Służy ona do zapisywania oraz przywracania wcześniejszych ustawień. Z pomocą tego trybu zasilacz zapamięta wstępne i dokładne parametry, włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego, poziom napięcia oraz natężenia prądu, a także czy wyjścia mają być załączone/wyłączone.

O **bezpieczeństwo użytkownika** dba specjalny system, który wyłączy zasilacz, gdy ten osiągnie zbyt wysoką temperaturę. Ponadto zastosowano **system ochrony przed przeciążeniem** oraz blokadę panelu, który zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Dodatkowo **sprzęt jest cichy**, co znacząco wpływa na komfort pracy. **Gumowe nóżki** chronią sprzęt przed ślizganiem się po powierzchni roboczej.

#### Cechy produktu:

- - **Praktyczność** - tryb pamięci
- - **Precyzyjna regulacja** - pokrętła i przyciski do płynnego ustawiania parametrów,
- - **Czytelność** - dwa duże ekrany LCD,
- - **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem, ochrona przed przeciążeniem, blokada panelu,
- - **Mobilność** - niewielkie rozmiary.

#### Parametry techniczne:

- - Model - **S-LS-30**
- - Nr katalogowy - **10021060**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Moc - **250 W**
- - Napięcie - **230 V**

- - Temperatura pracy - **0-40°C**
- - Temperatura przechowywania - **10-70°C**
- - Wilgotność względna pracy - **0,8**
- - Wilgotność względna przechowywania - **0,7**
- - Zakres regulacji napięcia DC - **0-30 V**
- - Zakres regulacji natężenia prądu - **0-5 A**
- - Współczynnik stabilizacji pracy -  **$CV \leq 0,01\% + 3 \text{ mV} / CC \leq 0,1\% + 3 \text{ mA}$**
- - Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia -  **$CV \leq 0,01\% + 2 \text{ mV} / CC \leq 0,1\% + 10 \text{ mA}$**
- - Rozdzielczość - **10 mV / 1 mA**
- - Tętnienia -  **$CV \leq 2 \text{ mVrms} / CC \leq 3 \text{ mArms}$**
- - Dokładność ustawień parametrów ( $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ) -  **$\leq 0,5\% + 20 \text{ mV} / \leq 0,5\% + 10 \text{ mA}$**
- - Współczynnik temperaturowy -  **$\leq 150 \text{ ppm}$**
- - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) - **100 ms**
- - Zabezpieczenia - **OTP, OCP, OVP**
- - Bezpiecznik - **T3 A / 250 V**
- - Złącze - **4 mm**
- - Długość przewodu zasilającego - **1,2 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Amperomierz - **Tak**
- - Woltomierz - **Tak**
- - Dokładność wyświetlania - **3**
- - Wymiary (DxSxW) - **27 x 11 x 16,5 cm**
- - Waga - **4,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33 x 20,5 x 25,5 cm**
- - Waga wysyłki - **5 kg**

**W zestawie:**

- - Zasilacz laboratoryjny S-LS-30
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja PL