

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 11:40

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zmiękcacz-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-15-l-33-w-lcd-p-10060.html>

Zmiękcacz odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 15 l 3.3 W LCD

Cena brutto	2 296,00 PLN
Cena netto	1 866,67 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1011289
Kod producenta	10250399
Kod EAN	4062859978806
Producent	UNIPRODO

Opis produktu

Kod producenta: **10250399**

Zmiękcacz wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **1,6 - 2,9 m³/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 15 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**i, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **2600 l wody**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękczający,
- Zbiornik żywicy **15 l**,
- Przepływ wody **1,6-2,9 m³/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

Parametry techniczne:

- Model - **UNI_WATERSOFTENER_1500**
- Nr katalogowy - **10250399**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny zmiękczający**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **2 - 8 osób**
- Objętość żywicy - **15 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1"**
- Rozmiar wylotu - **1"**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **1,6 - 2,9 m³/h**

- - Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**
- - Czas regeneracji - **63 min**
- - Zużycie soli podczas regeneracji - **2,1 kg**
- - Zalecany przepływ maksymalny - **1,5 m³/h**
- - Wydajność przy 10°dH - **7600 l**
- - Wydajność przy 20°dH - **3700 l**
- - Maks. zapas soli - **20 kg**
- - Spadek ciśnienia - **5%**
- - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39°C**
- - Przewód zasilania - **1,5 m**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **22,5 x 53 x 107 cm**
- - Waga - **24,65 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **54 x 33 x 118 cm**
- - Waga wysyłki - **30,5 kg**

W zestawie:

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.