

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 03:00

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zmiękczac-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-5-l-33-w-lcd-p-10062.html>

## Zmiękczac odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 5 l 3.3 W LCD

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>1 547,00 PLN</b>  |
| Cena netto     | <b>1 257,72 PLN</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| ID produktu    | <b>1011291</b>       |
| Kod producenta | <b>10250401</b>      |
| Kod EAN        | <b>4062859978820</b> |
| Producent      | <b>UNIPRODO</b>      |

### Opis produktu

Kod producenta: **10250401**

**Zmiękczac wody** marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **1,7 - 3,1 m<sup>3</sup>/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 5 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**i, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **800 l wody**. Odnawianie złoża jonowymiennego przeprowadzane jest na jeden z dwóch sposobów: **tryb objętościowy** uruchamia się, gdy przepłynie **konkretna ilość wody**, z kolei **tryb czasowy** rozpoczyna regenerację po upływie **określonej liczby dni**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

### Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękczający,
- Zbiornik żywicy **5 l**,
- Przepływ wody **1,7-3,1 m<sup>3</sup>/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

### Parametry techniczne:

- Model - **UNI\_WATERSOFTENER\_500**
- Nr katalogowy - **10250401**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny zawór zmiękczający**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **1 - 4 osób**
- Objętość żywicy - **5 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1"**
- Rozmiar wylotu - **1"**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Centralny rozmiar rury - **35**

- - Przepływ wody - **1,7 - 3,1 m<sup>3</sup>/h**
- - Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**
- - Czas regeneracji - **22 min**
- - Zużycie soli podczas regeneracji - **0,66 kg**
- - Zalecany przepływ maksymalny - **1 m<sup>3</sup>/h**
- - Wydajność przy 10°dH - **1900 l**
- - Wydajność przy 20°dH - **900 l**
- - Maks. zapas soli - **10 kg**
- - Spadek ciśnienia - **5%**
- - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39°C**
- - Przewód zasilania - **1,5 m**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **22,5 x 52,5 x 50,5 cm**
- - Waga - **9,7 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **53,5 x 29,5 x 64 cm**
- - Waga wysyłki - **14,5 kg**

**W zestawie:**

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.