

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 20:54

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zmiękcacz-stacja-zmiękczejaca-do-wody-automatyczna-dla-2-4-osob-125-l-zywicy-18-w-p-13188.html>

Zmiękcacz stacja zmiękczejąca do wody automatyczna dla 2-4 osób 12.5 l żywicy 18 W

Cena brutto	1 423,00 PLN
Cena netto	1 156,91 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1013796
Kod producenta	10250512
Kod EAN	4062859012418
Producent	UNIPRODO

Opis produktu

Kod producenta: **10250512**

Zmiękcacz wody marki Uniprodo sprawdzi się m.in. w restauracjach, barach, hotelach. Nadaje się również do użytku domowego. Kompaktowa konstrukcja nadaje się do zainstalowania pod zlewem. Pracę zmiękczacza wody można kontrolować dzięki czytelnemu **wyświetlaczowi LED**. 24-godzinna kontrola i monitoring z timerem pozwalają **automatycznie regenerować** środkową warstwę żywicy w ustawionym przez system czasie (**zgodnie z częstotliwością lub twardością wody**). Możesz precyzyjnie **ustalić plan cyklu** zmiękczenia dopasowany do jakości wody i jej rzeczywistego zużycia. **Automatyczny zawór** ze wbudowanym procesorem i **elektronicznym wodomierzem** monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji (46 min)**. Zarówno zmiękczenie, jak i regeneracja odbywają się automatycznie. Należy uzupełniać sól do regeneracji żywicy. Woda nienadająca się do użytku jest wprowadzana do kanalizacji odpowiednim przyłączem.

Cechy produktu:

- Zmiękcacz wody z zaworem sterowanym mikroprocesorem,
- Idealny dla gospodarstw domowych i firm do 2-4 osób,
- Można zamontować pod zlewem,
- Dotykowy wyświetlacz LED,
- Maksymalne natężenie przepływu $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
- Ciśnienie robocze 0,15-0,5 MPa,
- Żywica 12,5 l,
- Pojemnik na sól 15 kg.

Dane techniczne:

- Nr katalogowy - **10250512**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Producent - **Uniprodo**
- Wyświetlacz - **230**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Wielkość wylotu - **3/4" 1"**
- Wymagane podłączenie do kanalizacji - **Tak**
- Rozmiar rury centralnej - **18mm**
- Pojemność przy 20°dH [l] - **1580**
- Maks. magazyn soli [kg] - **15**
- Zużycie soli na regenerację [kg] - **1.08**

- - Czas regeneracji [min] - **46**
- - Utrata ciśnienia [%] - **10-20**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **5-38**
- - Materiał obudowy - **PE**
- - Moc [W] - **18**
- - Źródło zasilania - **Adapter: 12 V**
- - Zakres ciśnienia roboczego [MPa] - **0,15-0,5**
- - Nadaje się dla - **2-4 osób**
- - Długość kabla [m] - **1,5**
- - Zalecane maksymalne natężenie przepływu [m³/h] - **≤ 0,5**
- - Wielkość odpływu - **Ø 13 mm**
- - Typ głowicy - **Elektroniczny zawór zmiękczający**
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, z użyciem specjalnej soli**
- - Napięcie [V] - **220 V / 110 V**
- - Przepływ wody - **≤1 T/H**
- - Ciśnienie robocze [MPa] - **0,15-0,5**
- - Pojemność przy 10°dH [l] - **3150**
- - Objętość zbiornika żywicy [l] - **12,5**
- - Wielkość wlotu [mm] - **3/4" 1"**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **65.1 x 33 x 65.1**
- - Waga [kg] - **22**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **51 x 36 x 74**
- - Waga wysyłki [kg] - **25**

W zestawie:

- - Zmiękczacz wody,
- - Wąż zbrojony - 2 szt. z nakrętkami 1", dł. 1000 mm,
- - Uszczelka do węży - 6 szt.,
- - Instrukcja obsługi.