

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 12:58

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/zmiękczac-z-uzdatniacz-do-wody-automatyczny-230v-hendi-230459-p-7428.html>

Zmiękczac uzdatniacz do wody automatyczny 230V Hendi 230459

Cena brutto	1 410,00 PLN
Cena netto	1 146,34 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	1008573
Kod producenta	230459
Kod EAN	8711369230459
Producent	Hendi

Opis produktu

Numer producenta: **Hendi 230459**

Profesjonalny zmiękczac wody, w którym proces regeneracji złoża przy użyciu solanki jest inicjowany automatycznie. Prezentowane urządzenie będzie idealnym rozwiązaniem dla branży przemysłu spożywczego, przyczyniając się do wydłużenia żywotności urządzeń gastronomicznych.

Cechy produktu:

- Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany automatycznie
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady
- Waga: 7,7 kg
- Stosowanie zmiękczaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych
- W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody, wypływają przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego - Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb
- Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.

Parametry

- Obudowa w kolorze granatowym
- Średnica przyłącza wody 3/4"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
- Temperatura otoczenia pracy: 5 - 38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Wydajność dla 10°dH - 1200 l
- Ilość złoża 4,0 l
- Zbiornik regeneracyjny: 8 kg
- Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min
- Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg

Zakres dostawy:

- zmiękczac do wody
- instrukcja PL